

PROFESSIONAL

SOMA FIX[®]



Professzionális megoldások
valódi építőmestereknek



www.SomaFix.hu

SOMAFIX PROFESSIONAL – PRÉMIUM ÉPÍTŐIPARI SEGÉDANYAGOK

A **SomaFix Professional** a **Soma Global** prémium márkája, amely **több mint 60 országban** van jelen. Termékeit világszinten is elismert minőség, modern gyártástechnológia és megbízhatóság jellemzi.

A kínálat több mint 100 termékből áll: **purhabok, szilikonok, ragasztók, szigetelő- és tömítőanyagok, járműipari segédanyagok.**

A termékek **ugyanazokból az alapanyagokból készülnek**, mint a legismertebb versenytársaké, mégis **kedvezőbb áron** érhetők el. Magyarországi forgalmazásuk 2020 óta folyik, és már számos építőipari cég kizárólag SomaFixet használ.

Otthoni felhasználásra is ideális

A **SomaFix Professional** nemcsak szakembereknek, hanem magánszemélyeknek is kiváló választás. Akár felújít, akár barkácsol, nálunk megbízható, könnyen használható és profi minőségű termékeket talál elérhető áron.

Legfrissebb ajánlatunkért keresse fel a hivatalos weboldalunkat:

www.SomaFix.hu





HIGH YIELD

PURHABOK

PROFESSIONAL
SOMA
FIX®



S937 SOMAFIX 60 MÁSODPERCES 2AZ1-BEN RAGASZTÓHAB

Leírás: A SomaFix 60 másodperces ragasztóhab egy egykomponensű poliuretán hab, ami erős ragasztó hatással bír már 1 perc elteltével. Ideális perforált / nem perforált téglá, kő, fa, ablak/ajtófélfa, padló, dekoratív termékek, gipszkarton, rétegelt lemez, EPS és XPS panelek, közetgyapot és blokképítés alkalmazásokhoz. Minden építőanyaghoz tapad, kivéve a szilikont, a teflont, a polietilént és a polipropilént. Száradás után nem tágul. Ellenáll mindenféle időjárási viszonyoknak, híg savnak és maró oldatnak, gőznek és nedvességnek.

Használati utasítás: Erősen fel kell rázni 30 másodpercig. Szerelje fel a purhab pisztolyt vagy a fúvókát a flakonra. Távolítsa el a szennyeződést, a port és a zsírt az alkalmazás helyéről, és vízzel nedvesítse. Fordítsa fejjel lefelé a flakont, és nyomja meg a ravaszt. Vigyen fel SomaFix 60 másodperces ragasztóhabot 2-3 cm széles vízszintes és függőleges csíkokban a felületre. Várjon 1 percet az alkalmazás után, és illessze össze az anyagokat. Száradás után nem tágul. Tisztítsa le az elkenődött habot a pisztolyról és környékéről a SomaFix S899 poliuretán purhab és pisztoly tisztítóval.

Polcidő: 15 hónap.

Kiszerelés: 750 ml (920 g) x 12 db / karton



TECHNIKAI ADATOK: [23°C RPT 50%]

Vegyi alapanyag	Poliuretán prepolimer
Keményedés	A levegő páratartalmára
Bőrösödési idő	3 perc
Nyitott idő	3-5 perc
Vágási idő	5-10 perc
Sűrűség	15-18 kg/m ³
Hőállóság	-40°C-tól + 100°C-ig
2-3 cm szélességben	40-45 m
Alkalmazási hőmérséklet	0°C/+35°C
Tárolási hőmérséklet	0°C/+30°C
Ideális palack hőmérséklet	+20°C

S915 SOMAFIX EPS-XPS PISZTOLYOS RAGASZTÓHAB

Leírás: A SomaFix EPS-XPS poliuretán pisztolyos ragasztóhab egy egykomponensű poliuretán hab EPS és XPS panelek ragasztásához, amelyek hőszigetelést biztosítanak az épületek külső és belső részén. Kiváló tapadási erővel rendelkezik, hogy a paneleket a legnépszerűbb építőanyagokhoz, betonhoz, vakolathoz, téglához, fához, cementhez, PVC-hez, bitumenmembránokhoz, merev purhabokhoz ragassza. Alkalmas továbbá egyéb ragasztási munkákhoz, például ablakpárkány telepítésére.

Használati utasítás: Rázza erősen a flakont 30 másodpercig. Szerelje fel a purhab pisztolyt a flakonra. Távolítsa el a szennyeződést, a port és a zsírt az alkalmazás helyéről. Fordítsa fejjel lefelé a flakont, és nyomja meg a ravaszt. Használjon ragasztót a tábla kerületén egy 3 cm széles vonallal, 2 cm távolságot tartva a szélektől, és egyetlen vonal a tábla közepén keresztül. Tegye fel a táblát a falhoz közvetlenül a termék alkalmazása után, enyhén nyomja meg és állítsa be a paneltáblát. A ragasztott panelek 2 óra elteltével rögzíthetők és vakolhatók. Tisztítsa le az elkenődött habot a pisztolyról és környékéről a SomaFix S899 poliuretán purhab és pisztoly tisztítóval.

Polcidő: 15 hónap.

Kiszerelés: 750 ml (940 g) x 12 db / karton



TECHNIKAI ADATOK: [23°C RPT 50%]

Vegyi alapanyag	Poliuretán prepolimer
Keményedés	A levegő páratartalmára
Bőrösödési idő	8-10 perc
Vágási idő	15-20 perc
Sűrűség	17-20 kg/m ³
Hőállóság	-40°C-tól + 100°C-ig
2 cm szélességben	14 m ²
3cm szélességben	10 m ²
Alkalmazási hőmérséklet	0°C/+35°C
Tárolási hőmérséklet	0°C/+30°C
Ideális palack hőmérséklet	+20°C





S815 SOMAFIX EP5-XPS KÉZI RAGASZTÓ HAB

Leírás: A SomaFix EPS-XPS poliuretán kézi ragasztóhab egy egy-komponensű poliuretán hab EPS és XPS panelek ragasztásához, amelyek hőszigetelést biztosítanak az épületek külső és belső részén. Kiváló tapadási erővel rendelkeznek, hogy a paneleket a legnépszerűbb építőanyagokhoz, betonhoz, vakolathoz, téglához, fához, cementhez, PVC-hez, bitumenmembránokhoz, merev purlinokhoz ragassza. Alkalmas továbbá egyéb ragasztási munkákhoz, például ablakpárkány telepítésére.

Használati utasítás: Rázza erősen a flakont 30 másodpercig. Szerelje fel a fúvókát a flakonra. Távolítsa el a szennyeződést, a port és a zsírt az alkalmazás helyéről. Fordítsa fejjel lefelé a flakont, és nyomja meg a fúvóka ravaszt. Használjon ragasztót a tábla kerületén egy 3 cm széles vonallal, 2 cm távolságot tartva a szélektől, és egyetlen vonal a tábla közepén keresztül. Tegye fel a táblát a falhoz közvetlenül a termék alkalmazása után, erősen nyomja meg és állítsa be a paneltáblát. A ragasztott panelek 2 óra elteltével rögzíthetők és vakolhatók. Tisztítsa le az elkenődött habot a pisztolyról és környékéről a SomaFix S899 poliuretán purhab és pisztoly tisztítóval.

Polc idő: 15 hónap.

Kiszerelés: 750 ml (920 g) x 12 db / karton



TECHNIKAI ADATOK: [23°C RPT 50%]

Vegyi alapanyag	Poliuretán prepolimer
Keményedés	A levegő páratartalmára
Bőrösödési idő	8-10 perc
Vágási idő	15-20perc
Sűrűség	17-20 kg/m ³
Hőállóság	-40°C-tól + 100°C-ig
2 cm szélességben	14 m ²
3 cm szélességben	10 m ²
Alkalmazási hőmérséklet	0°C/+35°C
Tárolási hőmérséklet	0°C/+30°C
Ideális palack hőmérséklet	+20°C

S919 SOMAFIX TÉGLA ÉS GÁZBETON PISZTOLYOS RAGASZTÓHAB

Leírás: Kifejezetten a hagyományos habarcs helyettesítésére lett kifejlesztve különféle tömör és üreges téglák, blokkok, gránit és márvány, tetőcserép, természetes kő, szikla és más falazóanyagok ragasztásához.

A ragasztó ideális támfalak, válaszfalak, gipszkarton, rétegelt lemez, ajtótokok, melléképületek és számos más téglá- vagy blokképítmény készítéséhez.

15-25 perc alatt megköt. Mindenféle építőanyaghoz tapad, kivéve a szilikont, teflont, polietilént és polipropilént. Ellenáll mindenféle időjárási körülménynek, tengervíznek, mészvíznek, hígított sav- és lúgoldatoknak, gőznek és nedvességnek.

Használati utasítás: Rázza fel erőteljesen a flakont 30 másodpercig. Szerelje fel a pisztolyt a flakonra. Tisztítsa meg az alkalmazási felületet portól, szennyeződéstől és zsírtól, majd nedvesítse meg vízzel. Fordítsa fejjel lefelé a flakont, és húzza meg a pisztoly ravaszát. Vigyen fel egy csík Somafix Téglá és Gázbeton Ragasztóhabot a ragasztandó felületek vízszintes és függőleges részére. Azonnal helyezze egymásra a téglát vagy gázbetont. Tisztítsa le az elkenődött habot a pisztolyról és környékéről a SomaFix S899 poliuretán purhab és pisztoly tisztítóval.

Polcidő: 15 hónap.

Kiszerelés: 750 ml (900 g) x 12 db / karton



TECHNIKAI ADATOK: [23°C RPT 50%]

Vegyí alapanyag	Poliuretán prepolimer
Keményedés	A levegő páratartalmára
Bőrösödési idő	8-10 perc
Sűrűség	15-18 g/cm ³
Hőállóság	-40°C-tól + 100°C-ig
Kihozatal	12-14 m ²
Alkalmazási hőmérséklet	0°C/+35°C
Tárolási hőmérséklet	0°C/+30°C
Ideális palack hőmérséklet	+20°C





S819 SOMAFIX 2AZ1-BEN PURHAB

Leírás: A SomaFix 2az1-ben purhab egy egykomponensű poliuretán hab, amely pisztollyal és fúvókával is használható. Az előnyei a könnyebb alkalmazás és az újrafelhasználhatóság. Kiváló hang- és hőszigetelést biztosít. Jól tapad valamennyi építőanyaghoz, mint például a fához, betonhoz, porózus betonhoz, téglához, fémhez és alumíniumhoz, kivéve a szilikont, a teflont, a polietilént és a polipropilént. Az építőiparban (ablak- és ajtókeretek) tömítésére, töltésére, szigetelésére, rögzítésére és szerelésére használják. Ellenáll mindenféle időjárási viszonyoknak, gőznek és páratartalomnak.

Használati utasítás: Rázza erősen a flakont 30 másodpercig. Szerelje fel a purhab pisztolyt vagy a fúvókát a flakonra. Távolítsa el a szennyeződést, a port és a zsírt az alkalmazás helyéről, és vízzel nedvesítse (A felület és a felszabaduló hab nedvesítése fontos a reakció felgyorsításához és a produktív eredmény eléréséhez). Fordítsa fejjel lefelé a flakont, és nyomja meg a ravaszt. Mivel a hab kitágul, megfelelő mennyiséget kell használni. Tisztítsa le az elkenődött habot a pisztolyról és környékéről a SomaFix S899 poliuretán purhab és pisztoly tisztítóval.

Polcidő: 18 hónap.

Kiszerelés: 750 ml (870 g) x 12 db / karton

TECHNIKAI ADATOK: [23°C RPT 50%]

Vegyí alapanyag	Poliuretán prepolimer
Keményedés	A levegő páratartalmára
Bőrösödési idő	8-10 perc
Nyitott idő	3-5 perc
Vágási idő pisztollyal	35-45 perc
Vágási idő fúvókával	45-60 perc
Sűrűség pisztollyal	17-20 kg/m ³
Sűrűség fúvókával	20-25 kg/m ³
Hőállóság	-40°C-tól + 100°C-ig
Kihozatal pisztollyal	50-55 liter
Kihozatal fúvókával	45-50 liter
Alkalmazási hőmérséklet	0°C/+35°C
Tárolási hőmérséklet	0°C/+30°C
Ideális palack hőmérséklet	+20°C

S911 SOMAFIX PISZTOLYOS PURHAB

Leírás: A SomaFix pisztolyos purhab többcélú kitöltő és szerelő hab. 1-3 óra alatt kikeményedik a levegő nedvességtartalmától. Ajtó, ablak és hasonló keretek beépítésére, hideg- és meleg víz csövek, valamint elektromos berendezések szigetelésére. Kitölti a réseket, lyukakat és repedéseket. A hab ragad betonhoz, vakolathoz, falazathoz, fára, műanyagokra és fémfelületekhez.

Használati utasítás: Erősen fel kell rázni 30 másodpercig. Szerelje fel a purhab pisztolyt a flakonra. Távolítsa el a szennyeződést, a port és a zsírt az alkalmazás helyéről, és vízzel nedvesítse. (A felület és a felszabaduló hab nedvesítése fontos a reakció felgyorsításához és a produktív eredmény eléréséhez). Fordítsa fejjel lefelé a flakont, és nyomja meg a ravaszt. A friss habot purhab tisztítóval, acetonnal vagy nitro-hígítóval azonnal távolítsuk el. Kikeményedés után már csak mechanikus úton távolítható el. Ellenáll mindenféle időjárási viszonyoknak, gőznek és nedvességnek. Nem gyúlékony. Vágható, csiszolható és festhető, miután 1-3 órán belül megszilárdult. Tisztítsa le az elkenődött habot a pisztolyról és környékéről a SomaFix S899 poliuretán purhab és pisztoly tisztítóval.

Polcidő: 18 hónap.

Kiszerelés: 750 ml (850 g) x 12 db / karton



TECHNIKAI ADATOK: [23°C RPT 50%]

Vegyi alapanyag	Poliuretán prepolimer
Keményedés	A levegő páratartalmára
Bőrösödési idő	8-10 perc
Vágási idő	30-45 perc
Sűrűség	17-20 kg/m ³
Hőállóság	-40°C-tól + 100°C-ig
Kihozatal	50 liter
Alkalmazási hőmérséklet	0°C/+35°C
Tárolási hőmérséklet	0°C/+30°C
Ideális palack hőmérséklet	+20°C





S971 SOMAFIX TÉLI PISZTOLYOS PURHAB

Leírás: A SomaFix téli pisztolyos purhab többcélú kitöltő és szerelő hab. 1-3 óra alatt kikeményedik a levegő nedvességtartalmától. Ajtó, ablak és hasonló keretek beépítésére, hideg- és meleg vízcsövek, valamint elektromos berendezések szigetelésére. Kitölti a réseket, lyukakat és repedéseket. A hab ragad betonhoz, vakolathoz, falazathoz, fára, műanyagokra és fémfelületekhez. Alkalmas téli használatra -15°C-ig.

Használati utasítás: Erősen fel kell rázni 30 másodpercig. Szerelje fel a purhab pisztolyt a flakonra. Távolítsa el a szennyeződést, a port és a zsírt az alkalmazás helyéről, és vízzel nedvesítse. (A felület és a felszabaduló hab nedvesítése fontos a reakció felgyorsításához és a produktív eredmény eléréséhez). Fordítsa fejjel lefelé a flakont, és nyomja meg a ravaszt. A friss habot purhab tisztítóval, acetonnal vagy nitro-hígítóval azonnal távolítsuk el. Kikeményedés után már csak mechanikus úton távolítható el. Ellenáll mindenféle időjárási viszonyoknak, gőznek és nedvességnek. Nem gyúlékony. Vágható, csiszolható és festhető, miután 1-3 órán belül megszilárdult. Tisztítsa le az elkenődött habot a pisztolyról és környékéről a SomaFix S899 poliuretán purhab és pisztoly tisztítóval.

Polcidő: 18 hónap.

Kiszerelés: 750 ml (850 g) x 12db / karton



TECHNIKAI ADATOK: [23°C RPT 50%]

Vegyí alapanyag	Poliuretán prepolimer
Keményedés	A levegő páratartalmára
Bőrösödési idő	8-10 perc
Vágási idő	45-60 perc
Sűrűség	17-20 kg/m ³
Hőállóság	-40°C-tól + 100°C-ig
Kihozatal	50 liter
Alkalmazási hőmérséklet	-15°C/+30°C
Tárolási hőmérséklet	-5°C/+30°C
Ideális palack hőmérséklet	+20°C

S811 SOMAFIX KÉZI PURHAB 750 ML

S805 SOMAFIX KÉZI PURHAB 500 ML

S801 SOMAFIX KÉZI PURHAB 300 ML

Leírás: A SomaFix kézi purhab többcélú kitöltő és szerelő hab. 1-3 óra alatt kikeményedik a levegő nedvességtartalmától. Ajtó, ablak és hasonló kerektek beépítésére, rések kitöltésére, hideg- és melegvíz csövek, valamint elektromos berendezések szigetelésére. Kitölti a réseket, lyukakat és repedéseket. A hab ragad betonhoz, vakolathoz, falazathoz, fára, műanyagokra és fémfelületekhez.

Használati utasítás: Erősen fel kell rázni 30 másodpercig. Szerelje fel a fúvókát a flakonra. Távolítsa el a szennyeződést, a port és a zsírt az alkalmazás helyéről, és vízzel nedvesítse. (A felület és a felszabaduló hab nedvesítése fontos a reakció felgyorsításához és a produktív eredmény eléréséhez). Fordítsa fejjel lefelé a flakont, és nyomja meg a ravaszt. A friss habot purhab tisztítóval, acetonnal vagy nitrohidráttal azonnal távolítsuk el. Kikeményedés után már csak mechanikus úton távolítható el. Ellenáll mindenféle időjárási viszonyoknak, gőznek és nedvességnek. Nem gyúlékony. Vágható, csiszolható és festhető, miután 1-3 órán belül megszilárdult.

Polcidő: 15 hónap.

Kiszerelés: 750 ml (850 g); 500 ml (430g);
300 ml (345 g)
x 12 db / karton



TECHNIKAI ADATOK: [23°C RPT 50%]

Vegyi alapanyag	Poliuretán prepolimer
Keményedés	A levegő páratartalmára
Bőrösödési idő	8-10 perc
Vágási idő	30-45 perc
Sűrűség	25-30 kg/m ³
Hőállóság	-40°C-tól + 100°C-ig
Kihozatal	50 liter / 30 liter / 18 liter
Alkalmazási hőmérséklet	0°C/+35°C
Tárolási hőmérséklet	0°C/+30°C
Ideális palack hőmérséklet	+20°C



S811



S805



S801



S871 SOMAFIX TÉLI KÉZI PURHAB

Leírás: A SomaFix kézi téli purhab többcélú kitöltő és szerelő hab. 1-3 óra alatt kikeményedik a levegő nedvességtartalmától. Ajtó, ablak és hasonló keretek beépítésére, rések kitöltésére, hideg- és meleg vízcsövek, valamint elektromos berendezések szigetelésére. Kitölti a réseket, lyukakat és repedéseket. A hab ragad betonhoz, vakolathoz, falazathoz, fára, műanyagokra és fémfelületekhez. Alkalmas téli használatra -15°C-ig.

Használati utasítás: Erősen fel kell rázni 30 másodpercig. Szerelje fel a fúvókát a flakonra. Távolítsa el a szennyeződést, a port és a zsírt az alkalmazás helyéről, és vízzel nedvesítse. (A felület és a felszabaduló hab nedvesítése fontos a reakció felgyorsításához és a produktív eredmény eléréséhez). Fordítsa fejjel lefelé a flakont, és nyomja meg a ravaszt. A friss habot purhab tisztítóval, acetonnal vagy nitrohígítóval azonnal távolítható el. Kikeményedés után már csak mechanikus úton távolítható el. Ellenáll mindenféle időjárási viszonyoknak, gőznek és nedvességnek. Nem gyúlékony. Vágható, csiszolható és festhető, miután 1-3 órán belül megszilárdult. Tisztítsa le az elkenődött habot a pisztolyról és környékéről a SomaFix S899 poliuretán purhab és pisztoly tisztítóval.

Polcidő: 18 hónap.

Kiszerelés: 750 ml (850 g) x 12 db / karton



TECHNIKAI ADATOK: [23°C RPT 50%]

Vegyi alapanyag	Poliuretán prepolimer
Keményedés	A levegő páratartalmára
Bőrösödési idő	8-10 perc
Vágási idő	45-60 perc
Sűrűség	17-20 kg/m ³
Hőállóság	-40°C-tól + 100°C-ig
Kihozatal	50 liter
Alkalmazási hőmérséklet	-15°C/+30°C
Tárolási hőmérséklet	-5°C/+30°C
Ideális palack hőmérséklet	+20°C

SE600 SOMAFIX KÉZI PURHAB SE605 SOMAFIX TÉLI KÉZI PURHAB

Leírás: A SomaFix kézi purhab többcélú kitöltő és szerelő hab. 1-3 óra alatt kikeményedik a levegő nedvességtartalmától. Ajtó, ablak és hasonló keretek beépítésére, rések kitöltésére, hideg- és melegvíz csövek, valamint elektromos berendezések szigetelésére. Kitölti a réseket, lyukakat és repedéseket. A hab ragad betonhoz, vakolathoz, falazathoz, fára, műanyagokra és fémfelületekhez.

Használati utasítás: Erősen fel kell rázni 30 másodpercig. Szerelje fel a fúvókát a flakonra. Távolítsa el a szennyeződést, a port és a zsírt az alkalmazás helyéről, és vízzel nedvesítse. (A felület és a felszabaduló hab nedvesítése fontos a reakció felgyorsításához és a produktív eredmény eléréséhez). Fordítsa fejjel lefelé a flakont, és nyomja meg a ravaszt. A friss habot purhab tisztítóval, acetonnal vagy nitrohigítóval azonnal távolítsuk el. Kikeményedés után már csak mechanikus úton távolítható el. Ellenáll mindenféle időjárás viszonyoknak, gőznek és nedvességnek. Nem gyúlékony. Vágható, csiszolható és festhető, miután 1-3 órán belül megszilárdult. Tisztítsa le az elkenődött habot a pisztolyról és környékéről a SomaFix S899 poliuretán purhab és pisztoly tisztítóval.

Polcidő: 15 hónap.

Kiszerelés: 600 g x 12 db / karton



TECHNIKAI ADATOK: [23°C RPT 50%]

Vegyí alapanyag	Poliuretán prepolimer	
Keményedés	A levegő páratartalmára	
Bőrösödési idő	8-10 perc	
Vágási idő	45-60 perc	
Sűrűség	25-30 kg/m³	
Hőállóság	-40°C-tól + 100°C-ig	
Kihozatal	35 liter	
Alkalmazási hőmérséklet	0°C/+35°C	-15°C/+30°C
Tárolási hőmérséklet	0°C/+30°C	
Ideális palack hőmérséklet	+20°C	
	SE600	SE605



SE600



SE605



S921 SOMAFIX ALACSONY TÁGULÁSÚ PISZTOLYOS PURHAB S921W SOMAFIX TÉLI ALACSONY TÁGULÁSÚ PISZTOLYOS PURHAB

Leírás: A SomaFix alacsony tágulású poliuretán pisztolyos purhab egy olyan szerelődhab, amelynek alacsony a tágulási tulajdonsága, hogy száradáskor ne fejtessen ki felesleges nyomó vagy húzó hatást az ajtó és ablakkeretre. Ajtó, ablak és hasonló keretek beépítésére, rések kitöltésére, hideg- és melegvíz csövek, valamint elektromos berendezések szigetelésére. Kitölti a réseket, lyukakat és repedéseket.

Használati utasítás: Erősen fel kell rázni 30 másodpercig. Szerelje fel a purhab pisztolyt a flakonra. Távolítsa el a szennyeződést, a port és a zsírt az alkalmazás helyéről, és vízzel nedvesítse. Fordítsa fejjel lefelé a flakont, és nyomja meg a ravaszt. A hab ragad betonhoz, vakolathoz, falazathoz, fára és műanyagokra, (nem ragad PTFE-re, szilikonra, polietilénre, polipropilénre). Fémfelületeket elő kell alapozni. Ha a rétegvastagság nagyobb, mint 50 mm, akkor az anyagot több rétegben kell felvinni. Minden rétegnél várjuk meg a kikeményedést. A friss habfoltokat purhab tisztítóval, acetonnal, vagy nitrohigítóval azonnal távolítsuk el. Kikeményedés után már csak mechanikus úton távolítható el.

Polcidő: 15 hónap.

Kiszerelés: 750 ml (920 g) x 12 db / karton

TECHNIKAI ADATOK: [23°C RPT 50%]

Vegyi alapanyag	Poliuretán prepolimer	
Keményedés	A levegő páratartalmára	
Bőrösödési idő	8-10 perc	
Vágási idő	15-20 perc	
Sűrűség	17-20 kg/m ³	
Kihozatal	45-55 liter	
Alkalmazási hőmérséklet	0°C/+35°C	-15°C/+30°C
Tárolási hőmérséklet	0°C/+30°C	-5°C/+30°C
Ideális palack hőmérséklet	+20°C	
	S921	S921W



S921



S921W



S923 SOMAFIX B1 TŰZGÁTLÓ PISZTOLYOS PURHAB

Leírás: Többcélú tűzgátló kitöltő poliuretán pisztolyhab. 1-3 óra alatt kikeményedik a levegő nedvességtartalmától. Megfelel a DIN-4102-1-es, valamint az EN-1366-4-es szabványoknak. B1-es tűzgátló és égésgátló tulajdonságokkal rendelkezik. Elsősorban tűzzáró ajtók beépítéséhez, elektromos berendezésekhez, rések kitöltésére, hideg- és melegvíz csövek, valamint elektromos berendezések szigetelésére ajánlott.

Használati utasítás: Erősen fel kell rázni 30 másodpercig. Szerelje fel a purhab pisztolyt a flakonra. Távolítsa el a szennyeződést, a port és a zsírt az alkalmazás helyéről, és vízzel nedvesítse. Fordítsa fejjel lefelé a flakont, és nyomja meg a ravaszt. A hab ragad betonhoz, vakolathoz, falazathoz, fára és műanyagokra, (nem ragad PTFE-re, szilikonra, polietilénre, polipropilénre). Fémfelületeket elő kell alapozni. Ha a rétegvastagság nagyobb, mint 50 mm, akkor az anyagot több rétegben kell felvinni. Minden rétegnél várjuk meg a kikeményedést. A friss habfoltokat purhab tisztítóval, acetonnal, vagy nitrohígítóval azonnal távolítsuk el. Kikeményedés után már csak mechanikus úton távolítható el. Tisztítsa le az elkenődött habot a pisztolyról és környékéről a SomaFix S899 poliuretán purhab és pisztoly tisztítóval.

Polcidő: 15 hónap.

Kiszerelés: 750 ml (940 g) x 12 db / karton



TECHNIKAI ADATOK: [23°C RPT 50%]

Vegyí alapanyag	Poliuretán prepolimer
Keményedés	A levegő páratartalmára
Bőrösödési idő	8-10 perc
Vágási idő	30-45 perc
Sűrűség	20-25 kg/m ³
Tűzosztály	B1
Hőállóság	-40°C-tól + 100°C-ig
Alkalmazási hőmérséklet	0°C/+35°C
Tárolási hőmérséklet	0°C/+30°C
Ideális alack hőmérséklet	+20°C





S940 SOMAFIX PISZTOLYOS SZIGETELŐ PURHAB SZPRÉ

Leírás: Egykomponensű poliuretán ragasztóhab, ami kifejezetten erős hő- és hangszigetelő tulajdonságokkal rendelkezik. Nagyon jól ragad számos különféle anyaghoz. Egyaránt használható falak, ajtók, csövek, tetők, padlások, födémek, padlók és tartályok szigetelésére.

Használati utasítás: Könnyen felvihető a pisztoly elejére felszerelt különleges szórófejjel. 1 palack 2m² felület 2 cm vastag borítására elegendő. Erősen fel kell rázni 30 másodpercig. Szerelje fel a purhab pisztolyt a flakonra. A szórófejet állítsa a kívánt felviteli pozícióhoz. 30 percnyi száradás után további rétegek is felvihetőek. Távolítsa el a szennyeződést, a port és a zsírt az alkalmazás helyéről, és vízzel nedvesítse. 30-40 cm-ről kell alkalmazni. A kifújás sebességét és mennyiségét a pisztoly hátsó felén lévő csavarral lehet szabályozni. A friss habfoltokat purhab tisztítóval, acetonnal, vagy higítóval azonnal távolítsuk el. Kikeményedés után már csak mechanikus úton távolítható el. Tisztítsa le az elkenődött habot a pisztolyról és környékéről a SomaFix S899 poliuretán purhab és pisztoly tisztítóval.

Palcidő: 12 hónap.

Kiszerelés: 750 ml (910 g) x 12 db / karton



TECHNIKAI ADATOK: [23°C RPT 50%]

Vegyi alapanyag	Poliuretán prepolimer
Keményedés	A levegő páratartalmára
Bőrösödési idő	5-10 perc
Vágási idő	>60 perc
Sűrűség	17-20 kg/m ³
Hőállóság	-40°C-tól + 100°C-ig
1,5 cm szélességben	3 m ²
2 cm szélességben	2 m ²
Hővezető képesség	0,038 W/mK
Alkalmazási hőmérséklet	0°C/+35°C
Tárolási hőmérséklet	0°C/+30°C
Ideális palack hőmérséklet	+20°C

S899 SOMAFIX PURHABTISZTÍTÓ SZPRÉ

Leírás: Mindenféle poliuretán alapú vegyi anyag eltávolítására. Frissen, száradás előtt alkalmazva távolítja el a habot. (Száradás után a purhab már csak mechanikus úton távolítható el.) Megfelelő használat esetén, meghosszabbítja a kinyomó pisztolyok élettartamát. Kinyomó pisztolyok és a purhabbal véletlenül beszennyezett felületek tisztítására.

Használati utasítás: Alaposan felrázandó. Szorosan a kinyomó pisztolyra kell rögzíteni, és azt addig nyomni, amíg a tisztító ki nem jön a pisztolyból. Egyéb purhab maradványok is letisztíthatók vele. Kesztyű és védőszemüveg használata javasolt.

Polcidő: 36 hónap.

Kiszerelés: 500 ml (430 g) x 12db / karton



TECHNIKAI ADATOK: [23°C RPT 50%]

Vegyi alapanyag	Oldószer keverék
Sűrűség	0,75-0,85 g/cm ³
Alkalmazási hőmérséklet	-10°C/+35°C
Tárolási hőmérséklet	10°C/+30°C



FLEX



WATER RESISTANT
NON SOLUBLE IN WATER

TÖMÍTŐK

PROFESSIONAL
**SOMA
FIX**

S190 SOMAFIX RUGALMAS SZILIKONIZÁLT TÖMÍTŐ FLEXI

Leírás: Egykomponensű, elasztikus, vízálló tömítő, ami egyaránt véd a portól és a víztől. Könnyen kezelhető, festhető és kenhető. Teljesen vízzáró réteget képez a száradást követően. Száradás után is rugalmas marad egy bizonyos mértékig. Jól ellenáll a kopásnak és a víznek. Beltéri és kültéri repedések és hézagok javítására a következő felületeken: PVC, alumínium, mosdókagyló, fürdőkád, vécécészsék, csempék, kerámia illesztések, fa és fém panelek, installációk kapcsolódásai. Alkalmas hang, víz és por elleni szigetelésre.

Használati utasítás: Az alapfelületnek tisztának és pormentesnek kell lennie. Vágja le a hegyét, és szerelje fel a kinyomó pisztolyra. Kézi vagy pneumatikus pisztollyal hordjuk fel az anyagot. 3 órán át védje a víztől.

Polcidő: 15 hónap.

Kiszerezés: 310 ml (390 g) x 24db / karton



TECHNIKAI ADATOK: [23°C RPT 50%]

Vegyí alapanyag	Akril diszperzió
Teljes kikeményedési idő	1-2 mm/nap
Bőrösödési idő	15-45 perc
Sűrűség	1,12 g/cm ³ +-0,03
pH	7,5-9
Alkalmazási hőmérséklet	+5°C/+40°C
Tárolási hőmérséklet	+5°C/+40°C





S121 SOMAFIX SZILIKONIZÁLT AKRIL TÖMÍTŐ

Leírás: Egykomponensű, elasztikus, akril bázisú tömítő, ami egyaránt véd a portól és a víztől. Könnyen kezelhető, festhető. Könnyen kenhető és szintezhető. Teljesen vízzáró réteget képez a száradást követően. Száradás után is rugalmas marad egy bizonyos mértékig. Jól ellenáll a kopásnak és a víznek. Beltéri és kültéri kis repedések és hézagok javítására a következő felületeken: PVC, alumínium, mosdókagyló, fürdőkád, vécésészék, csempék, kerámia illesztések, fa panelek installációk kapcsolódásai fugázáshoz. Járművek hang, víz és por elleni szigetelése.

Használati utasítás: Az alapfelületnek tisztának és pormentesnek kell lennie. Vágja le a hegyét, és szerelje fel a kinyomó pisztolyra. Vigye fel a terméket. Felhordás után vízzel simítsa a terméket. 24 órán át védje a víztől.

Polc idő: 15 hónap.

Kiszerezés: 310 ml (500 g) x 24 db / karton



TECHNIKAI ADATOK: [23°C RPT 50%]

Vegyi alapanyag	Akril diszperzió
Teljes kikeményedési idő	1-2 mm/nap
Bőrösödési idő	15-45 perc
Sűrűség	1,62 g/cm ³ +-0,01
pH	7,5-9
Alkalmazási hőmérséklet	+5°C/+40°C
Tárolási hőmérséklet	+5°C/+35°C

S101 SOMAFIX AKRIL TÖMÍTŐ

Leírás: Egykomponensű, elasztikus, akril bázisú tömítő, ami egyaránt véd a portól és a víztől. Könnyen kezelhető, festhető. Könnyen kenhető és szintezhető. Teljesen vízzáró réteget képez a száradást követően. Jól ellenáll a kopásnak és a víznek. Beltéri és kültéri kis repedések és hézagok javítására a következő felületeken: PVC, alumínium, mosdókagylók, fürdőkádak, vécécészek, csempék, kerámia illesztések, fa panelek, installációk.

Használati utasítás: Az alapfelületnek tisztának és pormentesnek kell lennie. Vágja le a hegyét, és szerelje fel a kinyomó pisztolyra. Vigye fel a terméket. Felhordás után vízzel simítsa a terméket. 24 órán át védje a víztől.

Polcidő: 15 hónap.

Kiszerezés: 310 ml (500 g) x 24 db / karton



TECHNIKAI ADATOK: [23°C RPT 50%]

Vegyi alapanyag	Akril diszperzió
Teljes kikeményedési idő	1-2 mm/nap
Bőrösödési idő	15-60 perc
Sűrűség	1,62 g/cm ³ +-0,03
pH	7,5-9
Alkalmazási hőmérséklet	+5°C/+40°C
Tárolási hőmérséklet	+5°C/+35°C





S260 SOMAFIX NEUTRÁLIS SZILIKON SZÍNTLEN S261 SOMAFIX NEUTRÁLIS SZILIKON FEHÉR

Leírás: Egykomponensű, rugalmas, oldószer mentes, 100% szilikon. A levegő nedvességtartalmától kikeményedik. Kül- és beltéren egyaránt alkalmazható, rugalmas, UV-álló és vízzáró, nem festhető. Padlólapok, csempek, és fali párkányok kötőanyagaként használható. Alkalmas PVC ablakok és ajtók, csempe és kerámia illesztések tömítésére, víz, zaj és por elleni szigetelésére. Használata kifejezetten ajánlott lúgos jellegű felületeken, úgy, mint beton, malter, habarcs, cement, zománc, klinker és egyéb téglák, festett faanyagok és műanyagok. Könnyű felvinni, erősen tapad. Kiváló hatásfokkal ragasztja össze a padlólapokat, csempéket, faanyagokat, ajtókat, ablakokat, paneleket és párkányokat. Továbbá fa bútorokhoz, lépcsőzetek, illetve fa díszítések rögzítésére és felszerelésére. Szárítás után nem ragadós a felszíne. Pisztollyal könnyen kinyomható. Nem sárgul. Zsugorodása <15%. Kitűnő megjelenés.

Használati utasítás: Az alapfelületek tisztának és pormentesnek kell lennie. Vágja le a hegyét, és szerelje fel a kinyomó pisztolyra. Vigye fel a szilikont a felületre csíkban. Tisztítsa meg a szilikonmaradványokat egyszerűen szappanos vízzel.

Polc idő: 18 hónap.

Kiszerezés: 280 ml (330 g)
x 24 db / karton

Színek: színtelen-fehér.



S260



S261

TECHNIKAI ADATOK: [23°C RPT 50%]

Kikeményedés rendszer	Alkoxi-semleges
Extrudálási sebesség	200 ml/min
Keményedési sebesség	3 mm/nap
Szakítószilárdság	0,70 N/mm ²
Shore keménység A	24
Teljes kikeményedési idő	1-2 mm/nap
Bőrösödési idő	15-18 perc
Sűrűség	1,01 g/cm ³ +-0,01
Hőellenállás	-40°C-tól +180°C-ig
Modulus 100%-os nyúlásnál	0,35 N/mm ²
Szakítószilárdság	4,6 N/mm
Alkalmazási hőmérséklet	+5°C/+35°C
Tárolási hőmérséklet	0°C/+35°C



S280 SOMAFIX TÜKÖR RAGASZTÓ SZÍNTELEN

Leírás: Egykomponensű, rugalmas, oldószer mentes, 100% szilikon. A levegő nedvességtartalmától kikeményedik. Kül- és beltéren egyaránt alkalmazható, rugalmas, UV-álló és vízzáró, nem festhető. Padlólapok, csempék, és fali párkányok kötőanyagként használható. Alkalmas PVC ablakok és ajtók, csempe és kerámia illesztések tömítésére, víz, zaj és por elleni szigetelésére. Használata kifejezetten ajánlott lúgos jellegű felületeken, úgy, mint beton, malter, habarcs, cement, zománc, klinker- és egyéb téglák, festett faanyagok és műanyagok. Könnyű felvinni, erősen tapad. Kiváló hatásokkal ragasztja össze a padlólapokat, csempéket, faanyagokat, ajtókat, ablakokat, paneleket és párkányokat. Továbbá fa bútorokhoz, lépcsőzetek, illetve fa díszítések rögzítésére és felszerelésére. Száradás után nem ragadós a felszíne. Pisztollyal könnyen kinyomható. Nem sárgul. Zsugorodása <15%. Kitűnő megjelenés.

Használati utasítás: Az alapfelületnek tisztának és pormentesnek kell lennie. Vágja le a hegyét, és szerelje fel a kinyomó pisztolyra. Vigye fel a szilikont a felületre csíkban. Tisztítsa meg a szilikonmaradványokat egyszerűen szappanos vízzel.

Polcidő: 18 hónap. A gyártás dátuma megtalálható a palackon.

Kiszerezés: 280 ml (330 g) x 24 db / karton



TECHNIKAI ADATOK: [23°C RPT 50%]

Kikeményedés rendszer	Alkoxi-semleges
Extrudálási sebesség	200 ml/min
Keményedési sebesség	3 mm/nap
Szakítószilárdság	0,70 N/mm ²
Shore keménység A	24
Teljes kikeményedési idő	1-2 mm/nap
Bőrösödési idő	15-18 perc
Sűrűség	1,01 g/cm ³ +0,01
Hőellenállás	-40°C-tól +180°C-ig
Modulus 100%-os nyúlásnál	0,35 N/mm ²
Szakítószilárdság	4,6 N/mm
Alkalmazási hőmérséklet	+5°C/+40°C
Tárolási hőmérséklet	0°C/+35°C





S620



S621

S620 SOMAFIX NEUTRÁLIS SZILIKON SZÍNTELLEN S621 SOMAFIX NEUTRÁLIS SZILIKON FEHÉR

Leírás: Egykomponensű, rugalmas, oldószer mentes, 100% szilikon. A levegő nedvességtartalmától kikeményedik. Kül-és beltérben egyaránt alkalmazható, rugalmas, UV-álló és vízzáró, nem festhető. Padlólapok, csempék, és fali párkányok kötőanyagaként használható. Alkalmas PVC ablakok és ajtók, csempe és kerámia illesztések tömítésére, víz, zaj és por elleni szigetelésére. Használata kifejezetten ajánlott lúgos jellegű felületeken, úgy, mint beton, malter, habarcs, cement, zománc, klinker-és egyéb téglák, festett faanyagok és műanyagok. Könnyű felvinni, erősen tapad. Kiváló hatásokkal ragasztja össze a padlólapokat, csempéket, faanyagokat, ajtókat, ablakokat, paneleket és párkányokat. Továbbá fa bútorokhoz, lépcsőzetek, illetve fa díszítések rögzítésére és felszerelésére. Száradás után nem ragadós a felszíne. Pisztollyal könnyen kinyomható. Nem sárgul. Zsugorodása <15%. Kitűnő megjelenés.

Használati utasítás: Az alapfelületnek tisztának és pormentesnek kell lennie. Vágja le a hegyét, és szerelje fel a kinyomó pisztolyra. Vigye fel a szilikont a felületre csíkban. Tisztítsa meg a szilikon maradványokat egyszerűen szappanos vízzel.

Polc idő: 18 hónap.

Kiszerezés: 600 ml (600 g) x 20 db / karton

Színe: színtelen-fehér-fekete.

TECHNIKAI ADATOK: [23°C RPT 50%]

Kikeményedés rendszer	Alkoxi-semleges
Extrudálási sebesség	200 ml/min
Keményedési sebesség	3 mm/nap
Szakítószilárdság	0,70 N/mm ²
Shore keménység A	24
Teljes kikeményedési idő	1-2 mm/nap
Bőrösödési idő	15-18 perc
Sűrűség	1,01 g/cm ³ +-0,01
Hőellenállás	-40°C-tól +180°C-ig
Modulus 100%-os nyúlásnál	0,35 N/mm ²
Szakítószilárdság	4,6 N/mm
Alkalmazási hőmérséklet	+5°C/+35°C
Tárolási hőmérséklet	0°C/+35°C

S200 SOMAFIX UNIVERZÁLIS SZILIKON SZÍNTELEN S201 SOMAFIX UNIVERZÁLIS SZILIKON FEHÉR

Leírás: Egykomponensű, rugalmas, oldószer mentes, 100% szilikon. A levegő nedvességtartalmától kikeményedik. Kül-és beltérben egyaránt alkalmazható, rugalmas, UV-álló és vízzáró, nem festhető. Kiváló hatásfokkal ragasztja össze a padlólapokat, csempéket, faanyagokat, PVC ajtókat, ablakokat, paneleket és párkányokat. Továbbá használható fa bútorokhoz, lépcsőzetek, illetve fa díszítések rögzítésére és felszerelésére, valamint fürdőkádak, mosogatók, csempék és kerámia illesztések tömítésére, víz, zaj és por elleni szigetelésére. Könnyű felvinni, erősen tapad. Száradás után nem ragadós a felszíne. Pisztollyal könnyen kinyomható. Nem sárgul. Zsugorodása <15%. Kitűnő megjelenés.

Használati utasítás: Az alapfelületnek tisztának és pormentesnek kell lennie. Vágja le a hegyét, és szerelje fel a kinyomó pisztolyra. Vigye fel a szilikont a felületre csíkban. Tisztítsa meg a szilikonmaradványokat egyszerűen szappanos vízzel.

Polcidő: 18 hónap. A gyártás dátuma megtalálható a palackon.

Kiszerelés: 280 ml (320 g) x 24 db / karton



S200



S201



TECHNIKAI ADATOK: [23°C RPT 50%]

Kikeményedés rendszer	Acetoxi
Extrudálási sebesség	800 ml/min
Keményedési sebesség	4 mm/nap
Szakítószilárdság	0,60 N/mm ²
Shore keménység A	18
Bőrösödési idő	15-18 perc
Sűrűség	1,01 g/cm ³ +0,01
Hőellenállás	-40°C-tól +180°C-ig
Modulus 100%-os nyúlásnál	0,36 N/mm ²
Szakítószilárdság	4,0 N/mm
Alkalmazási hőmérséklet	+5°C/+40°C
Tárolási hőmérséklet	0°C/+35°C





S240 SOMAFIX SZANITER SZILIKON SZÍNTELEN S241 SOMAFIX SZANITER SZILIKON FEHÉR

Leírás: Egykomponensű, rugalmas, savas szilikon tömítő, fürdő-szobai és általános használatra egyaránt alkalmas. A levegő nedvességtartalmától szobahőmérsékleten kikeményedik, rugalmas vízzáró szilikonréteget képez. Ellenáll a penészedésnek, gyorsan ragadásmertessé válik. Padlólapok, csempék és fali párkányok kötőanyagaként használható. Fürdő, mosogató, kád, csempe és kerámia illesztések tömítésére, víz és por elleni szigetelésére. Könnyű felvinni, erősen tapad. Száradás után nem ragadós a fel-színe. Pisztollyal könnyen kinyomható. Nem sárgul. Zsugorodása <15%. Kitűnő megjelenés.

Használati utasítás: Az alapfelületnek tisztának és pormentes-nek kell lennie. Vágja le a hegyét, és szerelje fel a kinyomó pisztolyra. Vigye fel a szilikont a felületre csíkban. Tisztítsa meg a szilikon maradványokat egyszerűen szappanos vízzel.

Polcidő: 18 hónap.

Kiszerelés: 280 ml (320 g) x 24 db / karton

Színek: színtelen-fehér.



S240



S241



TECHNIKAI ADATOK: [23°C RPT 50%]

Kikeményedés rendszer	Acetoxi
Extrudálási sebesség	500 ml/min
Keményedési sebesség	4 mm/nap
Szakítószilárdság	0,70 N/mm ²
Shore keménység A	18
Bőrösödési idő	20 perc
Sűrűség	1,01 g/cm ³ +-0,01
Hőellenállás	-40°C-tól +180°C-ig
Modulus 100%-os nyúlásnál	0,38 N/mm ²
Szakítószilárdság	4,5 N/mm
Alkalmazási hőmérséklet	+5°C/+35°C
Tárolási hőmérséklet	0°C/+35°C



**EXCELLENT
ADHESION**

RAGASZTÓK

PROFESSIONAL
**SOMA
FIX**



S580 SOMAFIX HIBRID ERŐS KÖTÉSŰ RAGASZTÓ HIGH TACK

Leírás: Egykomponensű, hibrid, polimer alapú ragasztó. Magas kötési szilárdságot biztosít ipari alkalmazások esetén is. Oldószermentes, szagtalan, festhető. Könnyen kezelhető. Kiválóan alkalmas különböző anyagok, úgy, mint kövek, fémek, fa, gumi, üveg, alumínium, kerámia, gipszkarton, és a legtöbb műanyag ragasztására, javítására. Használható ajtók, ablakok, párkányok, keretek, szigetelő panelek, fürdőszobai szerelvények, tető- és teraszlemek rögzítésére. A ragasztó 5 másodperc után már rögzít, a teljes kötés után pedig eléri a 350 kg/10cm²-es ragasztóerőt, miközben megőrzi rugalmasságát.

Használati utasítás: Az alapfelületnek tisztának és pormentesnek kell lennie. Vágja le a hegyét, és szerelje fel a kinyomó pisztolyra. Vigye fel a ragasztót a felületre csíkban vagy pontokban 15cm-es intervallumokban. Az anyagokat megfelelően kell rögzíteni.

Polcidő: 12 hónap.

Kiszerelés: 290 ml (480 g) x 12 db / karton



TECHNIKAI ADATOK: [23°C RPT 50%]

Vegyí alapanyag	Hibrid polimer
Teljes kikeményedési idő	3-4 mm/24 óra
Bőrösödési idő	Körülbelül 5 perc
Sűrűség	1,4-1,6 g/cm ³
Shore A	60+-5
Hőellenállás	-40°C-tól +90°C-ig
Alkalmazási hőmérséklet	+5°C/+40°C
Tárolási hőmérséklet	+5°C/+35°C

S545 SOMAFIX HIBRID ÁLTALÁNOS RAGASZTÓ MULTIBOND

Leírás: Egykomponensű, nagy modulusú, hibrid polimer alapú, rendkívül erős ragasztó. Oldószermentes, gyorsan keményedő, festhető, szagtalan, rendkívül ellenálló a zord időjárási körülményekkel szemben. Sokféle anyagot lehet szögek és csavarok nélkül ragasztani vele (kivéve a PE, PP és PTFE, valamint a szilikon). Alkalmazható külső és belső építési ragasztáshoz és rögzítéshez, díszlécek, ajtó- és ablakkeretek, gipszlécek, párkányok, mennyezeti kiegészítők, fa szekrények és lépcsők, fémek és műanyagok illesztéséhez, valamint repedések és üregek kitöltéséhez. Jól használható víz alatti ragasztási projektekhez medencékben, jachtokon.

Használati utasítás: Az alapfelületnek tisztának és pormentesnek kell lennie. Vágja le a hegyét, és szerelje fel a szilikon pisztolyra. Gyöngy formájában vigye fel a ragasztót a felületre.

Polcidő: 18 hónap.

Kiszerezés: 290ml (500g) x 24 db / karton



TECHNIKAI ADATOK: [23°C RPT 50%]

Vegyi alapanyag	Hibrid polimer
Bőrösödési idő	10-15 perc
Sűrűség	1,63 g/cm ³ ± 0,01
Shore A	70-80
Hőellenállás	-40°C-tól +90°C-ig
Alkalmazási hőmérséklet	+5°C/+40°C
Tárolási hőmérséklet	0°C/+40°C





S150 SOMAFIX PU RAGASZTÓ - CLEAR BOND

Leírás: Egykomponensű, átlátszó, oldószermentes, nedvességgel kikeményedő poliuretán alapú építőipari ragasztó, kiváló ellenálló képességgel a vízzel, hővel és időjárási körülményekkel szemben. Különböző anyagok ragaszthatóak vele szögek és csavarok nélkül. Erőteljes ragasztást biztosít fatermékek, forgácslapok, rétegelt lemezek, fém ajtó sarokcsatlakozások, tűzálló farostlemez és gipszkarton táblák, díszlécek, ajtó- és ablakkeretek, gipszlécek, saroklécek, mennyezeti kiegészítők, fa szekrények, ablakok, homlokzatok, természetes kővek, téglák és kerámiák, alumínium, rozsdamentes acél, horganyzott acél, réz, PVC és egyéb műanyagok esetében is.

Használati utasítás: A felületnek tisztának kell lennie. A PU ragasztó hegyét vágja le és szerelje fel a szilikon pisztolyra. A kikeményedéshez valamennyi nedvesség szükséges. Ezért a ragasztót gyöngyök formájában kell felhordani a nedvességet át nem engedő felületekre, vagy ezeket a ragasztás előtt meg kell nedvesíteni.

Polc idő: 12 hónap.

Kiszerezés: 310 ml (400g) x24db / karton



TECHNIKAI ADATOK: [23°C RPT 50%]

Vegyi alapanyag	Poliuretán
Bőrösödési idő	8-10 perc
Sűrűség	1,13 g/cm ³ ± 0,03
Hőállóság	40°C-tól +80°C-ig
Alkalmazási hőmérséklet	+5°C/+40°C
Tárolási hőmérséklet	+5°C/+35°C

S546 SOMAFIX HIBRID ÁLTALÁNOS RAGASZTÓ MULTIBOND KRISTÁLYTISZTA

Leírás: Egykomponensű, nagy modulusú, rendkívül erős ragasztó, amely hibrid polimeren alapul. Oldószermentes, gyorsan keményedő, festhető, szagtalan, rendkívül ellenálló a zord időjárási körülményekkel szemben. Sokféle anyagot lehet szögek és csavarok nélkül ragasztani (kivéve a PE, PP és PTFE, valamint a szilikon) alkalmazását külső és belső építési ragasztáshoz és rögzítéshez, díszlécek, ajtók és ablakkeretek, gipszlécek, párkányok, mennyezeti kiegészítők, fa szekrények és lépcsők, fémek és műanyagok illesztéséhez, valamint repedések és üregek kitöltéséhez. Alkalmas jól használható víz alatti ragasztási projektekhez medencékben, jachtokon. Kristálytisztaság.

Használati utasítás: Az alapfelületnek tisztának és pormentesnek kell lennie. Vágja le a hegyét és szerelje fel a szilikon pisztolyra. Vigye fel a Multibond Super Power Hybridet gyöngy formájában.

Polcidő: 18 hónap.

Kiszerelés: 290 ml (520 g) x 24 db / karton



TECHNIKAI ADATOK: [23°C RPT 50%]

Vegyi alapanyag	Hibrid polimer
Bőrösödési idő	10-15 perc
Sűrűség	1,63 g/cm ³ +0,01
Shore A	70-80
Hőellenállás	-40°C-tól +90°C-ig
Alkalmazási hőmérséklet	+5°C/+40°C
Tárolási hőmérséklet	0°C/+40°C





S176 SOMAFIX DÍSZLÉC ÉS STUKKÓ RAGASZTÓ EXPRESS AKRIL

Leírás: A SomaFix Express ragasztó egy gyorsan kikeményedő, akril alapú ragasztó, oldószermentes, szagtalan és festhető ragasztó, kiváló tapadóerővel. Használható számos anyaghoz például fa, kerámia, vakolat, téglá, fém és csempe ragasztására. Tökéletes díszlécek, szegélylécek, gipszkarton, PVC panelek és dekorációs anyagok rögzítéséhez. Belső falak repedéseinek javítására is használható.

Használati utasítás: Az alapfelületnek tisztának és pormentesnek kell lennie. Vágja le a hegyét, és szerelje fel a kinyomó pisztolyra. Vigye fel a ragasztót a felületre csíkban vagy pontokban 15cm-es távolságokban. Az anyagokat megfelelően kell rögzíteni.

Polcidő: 15 hónap.

Kiszerelés: 310 ml (485 g) x 24 db / karton



TECHNIKAI ADATOK: [23°C RPT 50%]

Vegyi alapanyag	Akril diszperzió
Teljes kikeményedési idő	24 óra
Bőrösödési idő	Körülbelül 15-20 perc
Sűrűség	1,4 g/cm ³ +-0,1
pH	7,5-9
Alkalmazási hőmérséklet	+5°C/+40°C
Tárolási hőmérséklet	+5°C/+35°C

S500 SOMAFIX PARKETTA ÉS FARAGASZTÓ D3

Leírás: Poli-vinil-acetát alapú ragasztó. Magas kötési szilárdság, könnyű kezelhetőség. Ellenáll a víznek. Rugalmas. Laminált padlók és fa elemek ragasztására. Ajtók és ablakok gyártásához. Faanyagok ragasztására MDF-hez, forgácslemezekhez. Fürdőszoba- és konyhabútorokhoz. Használható javításra, rögzítésre nedves közegekben is.

Használati utasítás: Az alapfelületnek tiszta, por, szennyeződés, rozsda és zsírmentes kell lennie. Az alkalmazandó részeknek kompatibilisnek kell lenniük egymással. Kenjen ragasztót az egyik felületre csíkokban, majd nyomja össze a ragasztandó részeket. A teljes száradás 6-12 órát vesz igénybe.

Polcidő: 15 hónap.

Kiszerelés: 500 ml (550 g) x 24 db / karton



TECHNIKAI ADATOK: [23°C RPT 50%]

Vegyi alapanyag	PVAc
pH	4+-1
Viszkozitás (cps, max)	50,000
Mft (°C)	18
Sűrűség	1,01 g/cm ³
Tg (°C)	20
Alkalmazási hőmérséklet	+5°C/+35°C
Tárolási hőmérséklet	+5°C/+35°C





S605 SOMAFIX KÜLTÉRI FARAGASZTÓ D4

Leírás: Egykomponensű, polimer alapú, poliuretán faragaszto. Magas kötési szilárdság, könnyű kezelhetőség. Ellenáll a víznek. Alkalmas nedves felületeken történő használatra is. Gyorsan válik ragadásmertessé. Alkalmas fa elemek ragasztására porózus anyagokhoz, például MDF-hez, forgácslemezekhez, mindenféle faanyaghoz, gumihoz, bőröz, üveghez, fémekhez, téglához, polisztirol habokhoz, és a legtöbb műanyaghoz. Használható javításra, rögzítésre, kül- és beltéren, sőt akár csónakokhoz, hajókhöz is.

Használati utasítás: Az alapfelületnek tiszta, por, szennyeződés, rozsdás és zsírmentes kell lennie. Ha benedvesíti a ragasztandó felületet, az gyorsítja a kötést. Kenjen ragasztót az egyik felületre, majd néhány percen belül nyomja össze a ragasztandó részeket. A felvitt felületeket 20 percen belül össze kell illeszteni, majd össze kell nyomni, amíg a teljes kikeményedést el nem éri. FONTOS! A szavatossági idő korlátozott, ha a palackot kinyitják, a nedvesség által a ragasztó megkeményedik. A palackot használat után szorosan zárva kell tartani.

Polcidő: 12 hónap.

Kiszerelés: 500 ml (550 g) x 24 db / karton



TECHNIKAI ADATOK: [23°C RPT 50%]

Vegyí alapanyag	PU prepolimer
Keményedés	Nedvesség hatására
Viszkozitás	6500 mPas
Sűrűség	1,4 g/cm ³ + -0,03
Alkalmazási hőmérséklet	+5°C/+35°C
Tárolási hőmérséklet	+5°C/+35°C

S38 SOMAFIX UNIVERZÁLIS RAGASZTÓ SZPRÉ

Leírás: Olyan szpré formájú ragasztó, ami nagyon széles körben alkalmazható.

Felhasználás: Sokféle anyag - különösen könnyű fajsúlyú anyagok - mint szivacsok, textíliák, szőnyegek, karton, fényképek, bőr és papír egymáshoz, illetve más anyagokhoz - fémekhez, fához, betonhoz és üveghez - történő ragasztására használható.

Alkalmazása: Használat előtt felrázandó. Fújja a kezelendő területre 15-20 cm távolságból, függőlegesen tartva a palackot, majd illessze össze a két felületet. Tartsa összenyomva 5-10 másodpercig. Miután befejezte a ragasztást, tartsa a palackot fejfel lefelé, és nyomja le a szelepet, amíg már csak hajtógáz jön a palackból és ragasztóanyag nem, hogy ezzel megelőzze a szpré beszáradását. A ragasztó szpré alkalmazható a legtöbb felületen, kivéve PE, PP, PTFE. Nem alkalmas olyan esetekben, ahol a ragasztandó felületeket rendszeresen víz éri.

Polcidő: 12 hónap. A gyártás dátuma megtalálható a palackon.

Kiszerelés: 500 ml x 24 db / karton



TECHNIKAI ADATOK: [23°C RPT 50%]

Vegyi alapanyag	Oldószer-keverék
Alkalmazási hőmérséklet	+5°C/+35°C
Tárolási hőmérséklet	-10°C/+35°C





S663 SOMAFIX UNIVERZÁLIS AKTIVÁTOROS GYORSRAGASZTÓ

Leírás: Aktivátorból és nagy viszkozitású cianoakrilát ragasztóból álló készlet. Magas kötési szilárdság, könnyű kezelhetőség. Gyorsan válik ragadásmertessé. Különösen jól használható porózus anyagokon. Alkalmas függőleges felületeken történő használatra is. Mindenféle fa, MDF, forgácslemezek, gum, bőr, üveg, alumínium, fém és a legtöbb műanyag ragasztására, javítására, rögzítésére. Használati utasítás: Győződjön meg arról, hogy a felület száraz és tiszta, por, szennyeződés, rozsa és zsírmertes. Fújja az aktivátort a felületre, hagyja elpárologni. Vigyen fel ragasztót a másik felületre. Szerelje össze az alkatrészeket, és néhány másodpercig nyomással tartsa össze.

Polcidő: Megtalálható a termék csomagolásán.

Kiszerezés: 200 ml+ 50 g x 24 db / karton

A ragasztó gél 50 g és 125 g kiszerezésben külön is elérhető.



TECHNIKAI ADATOK: [23°C RPT 50%]

Vegy alapanyag	Etil-2-cianoakrolát
Megjelenés	Tiszta, átlátszó
Sűrűség	1,05 g/cm ³
Mft (°C)	18
Viszkozitás	1200-1800 cP
Lobbanáspont	>81°C

S421-22-23-24-25-26-27 SOMAFIX PU TÖMÍTŐ

Leírás: Egykomponensű, kettős célú pisztolyos poliuretán tömítő és szigetelő anyag, amely tartósan megőrzi rugalmasságát. Kinyomást követően a légkör nedvessége következtében gyorsan megköt. Festhető. Könnyen elsimítható. Nem korrodál. Víz és időjárás álló. Sokféle ragasztási és tömítési feladatra alkalmas. Jól rögzíti a cement alapú anyagokat, a téglát, a kerámiákat, üveget, fémeket, faanyagokat, a lakkozott felületeket, a poliésztert, az akrilt és a különféle műanyagokat. Alkalmas bármely anyagú ablak- és ajtókeret rögzítésére, alátétek, fedők, vízhatlan záróelemek, illetve bármilyen könnyű szerkezetű építőelem rögzítésére, továbbá víztartályokhoz éssilókhoz is.

Használati utasítás: Az alapfelületnek tiszta, por, szennyeződés, rozsda és zsírmentes kell lennie. Vágja le a hegyét, és szerelje fel a kinyomó pisztolyra. Vigye fel a terméket. 24 órán át védje a víztől.

Polcidő: 12 hónap.

Kiszerelés: 280 ml (370 g) x 12 db / karton

Színek: fehér-fekete-barna-szürke-bézs-antracit-rozdavörös



TECHNIKAI ADATOK: [23°C RPT 50%]

Vegyi alapanyag	Poliuretán
Teljes kikeményedési idő	2-2,5 mm/nap
Bőrösödési idő	45-60 perc
Sűrűség	1,14 g/cm ³ +0,02
Hőállóság	-40°C-tól +90°C-ig
Alkalmazási hőmérséklet	+5°C/+40°C





S751-52-53-54-55-56-57 SOMAFIX PU HURKÁS TÖMÍTŐ

Leírás: Egykomponensű, kettős célú pisztolyos poliuretán tömítő és szigetelő anyag, amely tartósan megőrzi rugalmasságát. Kinyomást követően a légkör nedvessége következtében gyorsan megköt. Festhető. Könnyen elsimítható. Nem korrodál. Víz és időjárás álló. Sokféle ragasztási és tömítési feladatra alkalmas. Jól rögzíti a cement alapú anyagokat, a téglát, a kerámiákat, üveget, fémeket, faanyagokat, a lakkozott felületeket, a poliésztert, az akrilt és a különféle műanyagokat. Alkalmas bármely anyagú ablak- és ajtókeret rögzítésére, alátétek, fedők, vízhatlan záróelemek, illetve bármilyen könnyű szerkezetű építőelem rögzítésére, továbbá víztartályokhoz és silókhoz is.

Használati utasítás: Az alapfelületnek tiszta, por, szennyeződés, rozsdás és zsírmentes kell lennie. Vágja le a hegyét, és szerelje fel a kinyomó pisztolyra. Vigye fel a terméket. 24órán át védje a víztől.

Polc idő: 12 hónap.

Kiszerelés: 600 ml (750 g) x 20 db / karton

Színek: fehér-fekete-barna-szürke-bézs-antracit-rozsdavörös

TECHNIKAI ADATOK: [23°C RPT 50%]

Vegy alapanyag	Poliuretán
Teljes kikeményedési idő	2-2,5 mm/nap
Bőrösödési idő	45-60 perc
Sűrűség	1,14 g/cm ³ + -0,02
Hőállóság	-40°C-tól +90°C-ig
Alkalmazási hőmérséklet	+5°C/+40°C

SE700 SOMAFIX VEGYI DÚBEL

Leírás: Kétkomponensű, poliészter alapú rögzítő gyanta. Alkalmazásához kinyomó pisztoly és egy statikus mixer szükséges (termék csomagolása tartalmazza). Gyorsan szárad. Lehetővé teszi, hogy egymáshoz közeli pontokon rögzítsünk szerkezeti elemeket. Függőleges és vízszintes felületeken is használható. Kiválóan alkalmas számos különböző anyaghoz történő rögzítésre, üreges anyagoknál és tömör betonban egyaránt, valamint természetes kövekhez és gránithoz, továbbá kábelcsatornákhöz, csőcsatlakozásokhoz, fémprofilokhoz, illetve konyhai és fürdőszobai szerelvényekhez.

Használati utasítás: Vegye le a csavaros kupakot. Csavarja rá a statikus keverőt a megfelelő befecskendező patronra. Helyezze be a patronát a pisztolyba. Addig kell működtetni a pisztolyt, amíg a kiömlő gyanta egyenletes szürkévé nem válik. Ne használja az első 10 cm-t.

Szilárd anyagokra vonatkozó utasítások: Használjon megfelelő szárat a fúráshoz. Távolítsa el a port a lyukból. Fecskendezze be a gyantát, amíg a fúrólyuk 2/3-át meg nem tölti. Tekintse meg a kikeményedési időt, hogy megtudja, mikor tölthető be a horgony. Utasítások üreges anyagokhoz: Használjon megfelelő szárat a fúráshoz. Helyezze be a megfelelő perforált hüvelyt. Fecskendezze be a gyantát. Tekintse meg a kikeményedési időt, hogy megtudja, mikor tölthető be a horgony.

Polcidő: 12 hónap.

Kiszerelés: 300 ml (610 g) x 12 db / karton



TECHNIKAI ADATOK: [23°C RPT 50%]

Vegyí alapanyag	Poliészter
Bőrösödési idő	10 perc
Sűrűség	1,65-1,75
Alkalmazási hőmérséklet	+5°C/+30°C
Tárolási hőmérséklet	+5°C/+25°C





GÉP- ÉS JÁRMŰIPAR

PROFESSIONAL
SOMA
FIX

S80 SOMAFIX UNIVERZÁLIS MULTISZPRÉ - COBRA

Leírás: Átjárja a rozsdás és összeragadt mozgó alkatrészeket. Ken, lazít, tisztít. Véd a rozsdásodástól. Távol tartja a nedvességet. A háztartásokban és az iparban egyaránt használható. Lazítja a szerelvényeket, anyákat, csavarokat, láncokat, fogaskerekeket, görgőket, kerékpár váltókat és beragadt ajtózárat. Eltávolítja a nedvességet az elázott alkatrészekről, például a motorokból, indítógyertyákról, valamint az elektromos és kézi szerszámokról.

Használati utasítás: Használat előtt felrázandó. Fújja a kezelendő területre függőlegesen tartva a palackot, és várjon, amíg átjárja a szükséges részeket.

Polcidő: 36 hónap.

Kiszerelés: 350 ml x 24 db / karton



TECHNIKAI ADATOK: [23°C RPT 50%]

Vegetáriai alapanyag	Oldószer-keverék
Alkalmazási hőmérséklet	-10°C/+45°C
Tárolási hőmérséklet	-10°C/+35°C



S29 SOMAFIX SZILIKON KENŐSZPRÉ

Leírás: Száraz kenést biztosít, gátolja a tapadást, a rozsdásodást és a statikus elektromosságot. Nem tapad, nem oxidál, és nem hagy foltot. Távol tartja a nedvességet, vízzáró. Használható fémek, műanyagok, fa, és gumi összetapadás elleni védelméhez, valamint elektromos indítóberendezésekhez, ajtókhöz, tolóajtókhoz, ablakokhoz.

Használati utasítás: Használat előtt alaposan felrázandó. Fújja a kezelendő területre 15-20 cm távolságból, függőlegesen tartva a palackot, és várjon, amíg átjárja a szükséges részeket.

Polcidő: 36 hónap.

Kiszerelés: 400 ml x 12 db / karton



TECHNIKAI ADATOK: [23°C RPT 50%]

Vegetáriai alapanyag	Oldószer-keverék
Alkalmazási hőmérséklet	-10°C/+45°C
Tárolási hőmérséklet	-10°C/+35°C





S31 SOMAFIX MOTORTISZTÍTÓ SZPRÉ

Leírás: Eltávolítja az olajat, kátrányt és port a személygépkocsi-, teherautó- és hajómotorokról és könnyű tisztítást biztosít. Nem tartalmaz savat és nem maró hatású.

Használati utasítás: A jármű motorjának vízzel történő mosása után alkalmazzon motortisztító szprét. 5-10 perccel később ismét permetezzen rá vizet, és ez eltávolítja az összes szennyeződést és port a motorról.

Polcidő: 36 hónap.

Kiszerelés: 500 ml x 12 db / karton

TECHNIKAI ADATOK: [23°C RPT 50%]

Vegyí alapanyag	Oldószer-keverék
Alkalmazási hőmérséklet	+5°C/+35°C
Tárolási hőmérséklet	-10°C/+35°C



S35 SOMAFIX FÉKTISZTÍTÓ SZPRÉ

Leírás: Fékek, fékbetétek, fékdobok, váltók és differenciálmű tisztítására. Illékony, nem hagy foltot és semmilyen maradványt a kezelt felületeken. Könnyedén eltávolítja a hidraulikus folyadékot, a zsírt és az olajat. Javítja a fékek működését, megelőzi a csikorgást.

Használati utasítás: Használat előtt felrázandó. Fújja a kezelendő területre 15-20 cm távolságból. A kosz és a zsír egy idő után fel fog oldódni. Törölje le egy tiszta száraz ronggyal. Szükség esetén ismételje meg az eljárást.

Polcidő: 36 hónap.

Kiszerelés: 500 ml x 12 db / karton

TECHNIKAI ADATOK: [23°C RPT 50%]

Vegyí alapanyag	Oldószer-keverék
Alkalmazási hőmérséklet	+5°C/+35°C
Tárolási hőmérséklet	-10°C/+35°C

S038 SOMAFIX CSAPÁGYRÖGZÍTŐ

Leírás: Egykomponensű, gyanta alapú, magas viszkozitású, magas erősségű termék. Mindenféle kemény felületen használható. Mechanikus kapcsolatok megerősítésére szolgál. Alacsony viszkozitása miatt kitölti a legkisebb hézagokat. Alkalmas csapágyak, tengelyek és más hengeres illesztések tartós rögzítéséhez.

Használati utasítás: Győződjön meg arról, hogy a felület tiszta, por, szennyeződés és zsírmentes. Az első és a harmadik menet közé kenje a rögzítőt. A kívül maradó felesleges anyag nem szárad meg, és könnyen letörölhető.

Polcidő: 36 hónap.

Kiszerezés: 50 ml x 120 db / karton (10 db / doboz)



TECHNIKAI ADATOK: [23°C RPT 50%]

Vegyí alapanyag	Metakrilát-észter
Megjelenés [kikeményítetlenül]	Folyékony
Viszkozitás	Közepestől a magasig
Erősség	Magas



S074 SOMAFIX TÖMÍTÉSKÉSZÍTŐ

Leírás: Sűrű paszta állagú általános tömítéskészítő. Kitölti a réseket két felület között, és egy rugalmas tömítéshez hasonló zárást biztosít. Alacsony nyomás mellett vízhatlanságot biztosít rögtön az alkalmazást követően. Rugalmas és cseppmentes. Ellenáll a vibrációnak. Üzemanyag és vízpumpákhoz, csapágydobozokhoz, motor termosztátokhoz, légsűrítő kompresszorokhoz, különböző szivattyúkhoz, üzemanyagtartályokhoz stb. Megező tömítésekre is rákenhető.

Használati utasítás: Győződjön meg arról, hogy a felület tiszta, por, szennyeződés és zsírmentes. Nyomja össze a tömítendő részeket a száradásig.

Polcidő: 36 hónap.

Kiszerezés: 50 ml x 72 db / karton (12 db / doboz)



TECHNIKAI ADATOK: [23°C RPT 50%]

Vegyí alapanyag	Metakrilát-észter
Megjelenés [kikeményítetlenül]	Paszta
Viszkozitás	Magas
Erősség	Közepes





S043 SOMAFIX MENETRÖGZÍTŐ - KÖZEPES ERŐSSÉGŰ

Leírás: Közepes erősségű menetrögztítő. Nem folyik meg a becsavarást megelőzően. Csak a levegő hiányában szárad a szorosan összeillesztett fémrészek között. Megakadályozza a vibráció miatti kilazulást és a mentek közötti szivárgást. Véd a rozsdásodástól. Enyhén olajos közegben is köt, de tiszta felületeken jobb határfokú. Mindenféle csavar és anya rögzítésére alkalmas. Használható motorblokkokon, futószalagokon, valamint gépek alkatrészeinek általános összeillesztésekor.

Használati utasítás: Győződjön meg arról, hogy a felület tiszta, por, szennyeződés és zsírmentes. Az első és a harmadik menet közé kenje a menetrögztítőt. A kívül maradó felesleges anyag nem szárad meg, és könnyen letörölhető.

Polcidő: 36 hónap.

Kiszerezés: 50 mlx 120 db / karton (10 db / doboz)

TECHNIKAI ADATOK: [23°C RPT 50%]

Vegyi alapanyag	Metakrilát-észter
Megjelenés (kikeményítetlenül)	Paszta
Viszkozitás	Magas
Erősség	Közepes



S070 SOMAFIX MENETRÖGZÍTŐ - NAGY ERŐSSÉGŰ

Leírás: Nagy erősségű, végleges menetrögztítő. Nem folyik meg a becsavarást megelőzően. Csak a levegő hiányában szárad a szorosan összeillesztett fémrészek között. Megakadályozza a vibráció miatti kilazulást és a mentek közötti szivárgást. Véd a rozsdásodástól. Mindenféle csavar és anya rögzítésére alkalmas. Különösen alkalmas nagy menettávolságú csavarok rögzítésére, illetve ahol maximális kötési erősség szükséges. Használható motorblokkokon, futószalagokon, valamint gépek alkatrészeinek általános összeillesztésekor.

Használati utasítás: Győződjön meg arról, hogy a felület tiszta, por, szennyeződés és zsírmentes. Az első és a harmadik menet közé kenje a menetrögztítőt. A kívül maradó felesleges anyag nem szárad meg, és könnyen letörölhető.

Polcidő: 36 hónap.

Kiszerezés: 50 mlx 120 db / karton (10 db / doboz)

TECHNIKAI ADATOK: [23°C RPT 50%]

Vegyi alapanyag	Metakrilát-észter
Megjelenés (kikeményítetlenül)	Folyékony
Viszkozitás	Közepes-től a magasig
Erősség	Nagy

S042 SOMAFIX MENETTÖMÍTŐ

Leírás: Közepes viszkozitású, közepes erősségű tömítőanyag. Nem folyik meg az összeillesztést megelőzően. Könnyen alkalmazható a menetes illesztések szigetelésére. Kézi szerszámokkal eltávolítható. Alkalmas minden olyan illesztés rögzítéséhez, ahol közepes vagy nagy nyomást kell elbírnia.

Használati utasítás: Győződjön meg arról, hogy a felület tiszta, por, szennyeződés és zsírmentes. Az első és a harmadik menet közé kenje a szigetelőt 360 fokban, majd szerelje össze a részeket. A kívül maradó felesleges anyag nem szárad meg, és könnyen letörölhető. Szétszerelés előtt érdemes felmelegíteni az illesztést.

Polcidő: 36 hónap.

Kiszerelés: 50 ml x 120 db / karton (10 db / doboz)



TECHNIKAI ADATOK: [23°C RPT 50%]

Vegyi alapanyag	Metakrilát-észter
Megjelenés (kikeményítetlenül)	Folyékony
Viszkozitás	Közepestől a magasig
Erősség	Közepes



S077 SOMAFIX MENETTÖMÍTŐ

Leírás: Magas viszkozitású, közepes erősségű tömítőanyag. Nem folyik meg az összeillesztést megelőzően. Könnyen alkalmazható a menetes illesztések szigetelésére. Kézi szerszámokkal eltávolítható. Alkalmas minden olyan illesztés rögzítéséhez, ahol közepes vagy nagy nyomást kell elbírnia. Különösen alkalmas széles rések kitöltésére és 0,5mm-nél nagyobb menettávolságokhoz.

Használati utasítás: Győződjön meg arról, hogy a felület tiszta, por, szennyeződés és zsírmentes. Az első és a harmadik menet közé kenje a szigetelőt 360 fokban, majd szerelje össze a részeket. A kívül maradó felesleges anyag nem szárad meg, és könnyen letörölhető. Szétszerelés előtt érdemes felmelegíteni az illesztést.

Polcidő: 36 hónap.

Kiszerelés: 50 ml x 72 db / karton (12 db / doboz)



TECHNIKAI ADATOK: [23°C RPT 50%]

Vegyi alapanyag	Metakrilát-észter
Megjelenés (kikeményítetlenül)	Folyékony
Viszkozitás	Közepestől a magasig
Erősség	Közepes



PURHABPÍSZTOLYOK



FG100 / 20 db/doboz



SM 0009CT / 20 db/doboz



FG200 / 10 db/doboz



SZILIKON PISZTOLYOK



SM 0056 / 12 db/doboz



S496 Aluminium / 12 db/doboz



PROFESSIONAL
SOMA
FIX®

A SomaFix Magyarország csapata már 2020 óta képviseli a SomaFix márkát az országban. A SomaFix a professzionális építőmesterek és építőipari vállalatok kedvelt márkája és összességében 6 kontinens, 60 országában van jelen. A termékcsalád száznál is több tagja lefedi az építőipari segédanyagok széles skáláját: a purhabok minden típusától, a különböző szilikon alapú termékeken át, a ragasztó-, szigetelő- és tömítőanyagok teljes vertikumáig.

**A SomaFix Professional termékcsalád
kizárólagos magyarországi
importőre a Födémpanel Kft.**



A honlapunkat
a QR kód befotózásával
vagy a
www.somafix.hu
oldalra kattintva találja meg.

Az Ön SomaFix partnere:

